

LIVONI

— since 1895

LOBBY

Tessuti collezioni Livoni / Fabrics Livoni collection



905



103



502



400




302



301



600



803



801

FLAME RETARDANT

high performance fabrics



IMQ/MED
Certified



IGNIFUGO
Flame proof



ANTIMACCHIA
SU RICHIESTA
Stain-resistant
on request

Composizione / Composition:

100% PL FR backing

Altezza / Width: 140 cm. / 55 inches / ± 3%

Peso / Weight: 1090 gr. / MTL / ± 8%

Resistenza al fuoco / Flame retardancy:

- EN 1021/ 1(cigarette) / 2(match) 2014
- BS 5852-1:1979 0(cigarette) / 1(match)
- BS 5852 (CRIB 5)
- UNI 9175:2010 - classe 1 IM
- CAL TB 117:2013
- NFPA 260
- IMO 2010 FTP code Annex 1-part 8:2010-Source 0

Pilling / Pilling:

EN ISO 12945-2 ≥ 4

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance:

EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000 rubs

Resistenza alla lacerazione / Tear strenght:

EN ISO 13937-3 warp ≥ 250 N / weft ≥ 120 N

Resistenza alla trazione / Tensil strenght:

EN ISO 13934-2 warp ≥ 1900 N / weft ≥ 1600 N

Scorrimento delle cuciture / Seam slippage:

EN ISO 13936-2 / warp ≤ 4 mm / weft ≤ 4 mm

Solidità colore allo sfregamento a secco

Colour fastness to dry rubbing:

EN ISO 105-X12 ≥ 4/5

Solidità colore allo sfregamento ad umido

Colour fastness to wet rubbing:

EN ISO 105 -X12 ≥ 4

Resistenza alla luce / Light fastness:

EN ISO 105 - B02 ≥ 5/6

Lavaggio a secco delicato / Gentle dry cleaning:

EN ISO 3175-3 warp ≤ 1% / weft ≤ 1%

Lavaggio in acqua 30° delicato / Gentle washing at 30°:

EN ISO 6330 warp ≤ 1% / weft ≤ 1%

Manutenzione / Care : RIF. ISO 3758



E' RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING IS RECOMMENDED
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS
NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SULL DITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE