


LIVONI

— since 1895

GREENIOUS


Tessuti collezioni Livoni / Fabrics Livoni collection




L1673.100



L1673.101



L1673.200




L1673.201




L1673.300




L1673.500




L1673.700




L1673.701



L1673.800










L1673.900



L1673.999

Scheda Tecnica / Spec Sheet

Articolo / Article L1673 GREENIOUS			
Codice Nomenclatura / Tariff Code:		52114910	
Composizione / Composition	%	70%CO GRS 24%CO 2%PC 2%WO 2%PL	
Altezza pezza / Width	cm	140	
Peso tessuto / Weight	gr/ml	834	
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	Tinto filo / Yarn dyed	
Lunghezza pezza / Piece Length		30/35 m	
Caratteristica Valutata Specifications	Unità di misura Unit	Risultati Ottenuti sui Campioni Results	Norme Rules
Scorrimento dei fili in corrispondenza alle cuciture/ Seam slippage (carico fisso 180 N)	mm	Ordito / Warp:	3
		Trama / Weft	3
Usura Martindale / Abrasion	N° cidi / N° cycles	18.000	UNI EN ISO 12947-2
Pilling	Scala 1 > 5	3	UNI EN ISO 12945-2
Solidità della tinta / Color fastness			
Alla luce / to light	Scala: 1 > 8	4-5	UNI EN ISO 105 - B02
Al lavaggio in acqua / Washing	Scala: 1 > 5	4	UNI EN ISO 105 - D01
Al lavaggio a secco / Dry Cleaning	Scala: 1 > 5	4-5	UNI EN ISO 105 - D01
Manutenzione / Care instructions:			
Restringimenti al lavaggio in acqua Shrinkage to water 30°C (UNI EN ISO 6330)	Ordito / Warp	2 - 3 %	
	Trama / Weft	3 - 4 %	
Restringimenti al lavaggio a secco Shrinkage to dry cleaning (Iso 3175-2)	Ordito / Warp	1 - 2 %	
	Trama / Weft	1 - 2 %	
Resistenza al fuoco / Flame resistance		PASS	NOT PASS
California Test			NOT PASS
TB 117 -2013			
Vista la costruzione del tessuto con grossi filati di ciniglia, si consiglia di usare la doppia cucitura. We advice to use a double sewing to secure the thick chenille yams.			
			
Legenda:			
	Pulitura a umido professionale. Procedimento delicato Professional wet cleaning. Delicate procedure		
	il prodotto tessile non sopporta il trattamento al cloro / This fabric cannot be treated with chlorinated agents.		
	stiratura con temperatura massima della suola del ferro: 110°C / maximum iron temperature: 110 °C - interporre panno umido/ use a damp cloth to iron - la stiratura a vapore può essere rischiosa / steam ironing can damage the fabric.		
	Lavabile a secco con percloroetilene, monofluoro-tricloro-metano, idrocarburi, ma con una severa limitazione di aggiunta di acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose / Dry-cleanable with limited added water and some restrictions on mechanical action or drying temperature or both. Non lavabile a secco presso lavanderie automatiche a gettone / Not washable in automatic laundries.		
	asciugatura in piano / Flat drying		
	non asciugare a mezzo di asciugabilità a tamburo rotativo / Do not tumble dry.		